



额定电压	200-220	V AC
额定功率	2000	W
额定力矩	7.7	N.m
峰值力矩	22	N.m
额定转速	2500	RPM
最大转速	2600	RPM
额定电枢电流	7.5	Arms
峰值电枢电流	22	Arms
力矩系数	1.03	N.m/AYms
线电压常数	68	V/KRPM
线电阻	1.01 ±10%	Ω
线电感	2.94 ±20%	mH
转动惯量	15.3	Kg*m ² . 10 ⁻⁴
极对数	4	对
重量	/	



电机连接器型号

连接器	绕组连接器	编码器连接器	(刹车连接器)
电机端	YD28J4Z	YD28J7Z	/

电机绕组连接器接线顺序					电机刹车连接器接线顺序		
位号	1	2	3	4	1	2	3
信号	PE	U	V	W			

电机编码器连接器接线顺序							
位号	1	2	3	4	5	6	7
信号	PE	5V	0V	SD+	SD-		

尺寸 X ±0.5 公差: X, X ±0.1 X, XX ±0.02	角度 X ±1° 公差: X, X ±0.02° 单位: MM	深圳雷赛智能控制股份有限公司	
设计:		名称:	批号:
审核:		高压伺服电机	MS10
批准:		型号:	
日期:		ACM13020M2F-B4-D	
表单编号: LS-MT-01-07A		共 1 张 第 1 张	图号: LS-ACM13020M2F-B4-D