





额定电压	200-220	V AC
额定功率	1000	W
额定力矩	3.2	N.m
峰值力矩	9.52	N.m
额定转速	3000	RPM
最大转速	5000	RPM
额定电枢电流	5.7	A _{rms}
峰值电枢电流	17.1	A _{rms}
力矩系数	0.57	N.m/AYms
线电压常数	36.5	V/KRPM
线电阻	1.13 ±10%	Ω
线电感	6.2 ±20%	mH
转动惯量	1.79	kg·m ² ·10 ⁻⁴
极对数	4	对



电机绕组连接接线顺序					电机刹车连接器接线	
位号	1	2	3	4	3	4
颜色	蓝	红	黑	黄绿	红	白
信号	U	V	V	PE	24V	0V

电机连接器型号

连接器	电机绕组连接器	编码器连接器	(刹车连接器)	编码器卡线后盖
端子	170360-1	170359-1	170360-1	31654-1
塑壳	AMP172167-1	AMP172169-1	AMP172165-1	

转接线连接器型号 (不配, 需要时单独购买)

连接器	电机绕组连接器	编码器连接器	(刹车连接器)	编码器卡线后盖
端子	170362-1	170361-1	170362-1	316455-1
塑壳	AMP172159-1	AMP172161-1	AMP172157-1	