



额定电压	200-220	V AC
额定功率	1000	W
额定力矩	3.2	N.m
峰值力矩	9.52	N.m
额定转速	3000	RPM
最大转速	5000	RPM
额定电枢电流	5.7	A <sub>rms</sub>
峰值电枢电流	17.1	A <sub>rms</sub>
力矩系数	0.57	N.m/AYms
线电压常数	36.5	V/KRPM
线电阻	1.13 ±10%	Ω
线电感	6.2 ±20%	mH
转动惯量	1.77	Kg*m <sup>2</sup> . 10 <sup>-4</sup>
极对数	4	对




电机连接器型号


连接器	电机绕组连接器	编码器连接器	(刹车连接器)	编码器卡线后盖
端子	170360-1	170359-1	170360-1	31654-1
塑壳	AMP172167-1	AMP172169-1	AMP172165-1	

转接线连接器型号（不配，需要时单独购买）

连接器	电机绕组连接器	编码器连接器	(刹车连接器)	编码器卡线后盖
端子	170362-1	170361-1	170362-1	316455-1
塑壳	AMP172159-1	AMP172161-1	AMP172157-1	



动力端子



编码器端子

安普插头(公)从pin针往延长线侧(电机本体侧)看

电机绕组连接器接线顺序					电机刹车连接器接线顺序	
位号	1	2	3	4	3	4
颜色	蓝	红	黑	黄绿	红	黑
信号	U	W	V	PE	24V	0V

电机编码器连接器接线顺序									
位号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
颜色	屏蔽	蓝	蓝白	紫	紫白				
信号	PE	5V	0V	SD+	SD-				

尺寸 X ±0.5 公差: X, X ±0.1 X, XX ±0.02	角度 X ±1° 公差: X, X ±0.02° 单位: MM	深圳雷赛智能控制股份有限公司	
设计:		名称:	批号:
审核:		高压伺服电机	MS10
批准:		型号:	
日期:	2019. 6. 27	ACM8010M2H-63-D-SS	
表单编号: LS-MT-01-07A		共 1 张 第 1 张	图号: LS-ACM8010M2H-63-D-SS