




额定电压	200-220	V AC
额定功率	1000	W
额定力矩	4	N.m
峰值力矩	12	N.m
额定转速	2500	RPM
最大转速	4000	RPM
额定电枢电流	4	A _{rms}
峰值电枢电流	12	A _{rms}
力矩系数	1.0	N.m/A _{rms}
线电压常数	72	V/KRPM
线电阻	2.76±10%	Ω
线电感	6.42±20%	mH
转动惯量	8.5	kg·m ² ·10 ⁻⁴
极对数	4	对




电机标签和防敲打标签请按标签图纸操作

电机连接器型号

连接器	电机绕组连接器	编码器连接器
航插型号 (公头)	YD28J4Z	YD28J7Z

对接电机连接器型号（不配，需要时单独购买）

连接器	电机绕组连接器	编码器连接器
航插型号 (母头)	LS-YDA28K4TS-01	LS-YDA28K7TS-01



电机绕组连接器接线顺序				
位号	1	2	3	4
信号	PE	U	V	W

电机省线式编码器连接器接线顺序								
位号	1	2	3	4	5	6	7	
信号	PE	5V	0V	SD+	SD-	/	/	

尺寸 X ±0.5	角度 X ±1°	深圳雷赛智能控制股份有限公司	
公差: X, X ±0.1	公差: X, X ±0.02°		
单位: mm	单位: mm	名称: 高压伺服电机	批号: MS10
设计:		型号: ACM13010M2F-B4-D	
审核:			
批准:			
日期:	2019.7.12		
表单编号: LS-MT-01-07A 共 1 张 第 1 张 图号: LS-ACM13010M2F-B4-D			