





额定电压	200-220	V AC
额定功率	1000	W
额定力矩	4	N.m
峰值力矩	12	N.m
额定转速	2500	RPM
最大转速	4000	RPM
额定电枢电流	4	A _{rms}
峰值电枢电流	12	A _{rms}
力矩系数	1.0	N.m/AYms
线电压常数	72	V/KRPM
线电阻	2.76 ±10%	Ω
线电感	6.42 ±20%	mH
转动惯量	8.5	kg·m ²
极对数	4	对
编码器类型	50C17	
编码器线材规格	28AWG	
绕组线规格	15AWG(1.5mm ²)	
电机防护等级	IP65	
电机轴材质	40Cr	
轴承型号	前: TP16305, 后: TP16205	
制动方式	辉达: 机械式抱闸器	
配件	无	
其它	130ST-M04025LBZ	




电机标签和防敲打标签请按标签图纸操作

电机连接器型号

连接器	电机绕组连接器	编码器连接器	刹车连接器
航插型号(公头)	YD28J4Z	YD28J7Z	XS12J3Y

对接电机连接器型号(不配,需要时单独购买)

连接器	电机绕组连接器	编码器连接器	刹车连接器
航插型号(母头)	LS-YDA28K4TS-01	LS-YDA28K7TS-01	XS12K3P



电机绕组连接器接线顺序				
位号	1	2	3	4
信号	PE	U	V	W

刹车连接器接线顺序		
位号	1	2
信号	0V	24V

电机省线式编码器连接器接线顺序								
位号	1	2	3	4	5	6	7	8
信号	PE	5V	0V	SD+	SD-	/	/	/

尺寸 X ±0.5 公差: X, X ±0.1 X, XX ±0.02	角度 X ±1° 公差: X, X ±0.02° 单位: mm	深圳雷赛智能控制股份有限公司	
设计:		名称: 高压伺服电机	批号: MS10
审核:		型号: ACM13010M2E-B4-D	
批准:			
日期:	2019-7-12		
表单编号: LS-MT-01-07A 共 1 张 第 1 张 图号: LS-ACM13010M2E-B4-D			